

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA
RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN

CERDOMUS

Cerindustries s.p.a.
Via Emilia Ponente 1000
48014 Castel Bolognese
Ravenna Italy
tel 0039 0546 652111
fax 0039 0546 50010
www.cerdomus.com
info@cerdomus.com

made in cerdomus


Ceramics of Italy

BAITA

L'ORIGINE DELL'ESSENZA

CERDOMUS

The image is a vertical collage of six wood texture panels. Each panel shows a different wood grain and color, from light beige to dark charcoal. The text is overlaid on the right side of each panel in a bold, white, distressed font.

BEIGE

TORTORA

BAITA

L'ORIGINE DELL'ESSENZA
CERDOMUS

ANTRACITE

BIANCO

GRIGIO

Baita rappresenta in ogni sua forma la massima espressione dell'essenza, esaltata dalla forte stonalizzazione e dal continuo movimento della superficie. Un prodotto dall'aspetto naturale ottenuto mediante le più elevate tecnologie produttive, risulta essere la soluzione ideale per spazi non convenzionali, moderni e di grande effetto!

- 5 COLORI | COLORS
- 1 FINITURE | FINISHES
NATURALE CON 3 STRUTTURE MIX
- 1 FORMATI | SIZES
RETTIFICATO 16,5X100 | 6.5"X40"
SPESSORE 10 mm | 0.4"

BAITA

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN
V4 | SP mm 10_0.4" | R10 | A+B+C | COF dry 0,71 - wet 0,64 | D.COF 0,74





BAITA



BEIGE









BAITA




TORTORA













BAITA

BIANCO



Baita steht in allen Formen für maximalen Ausdruck der Essenz, hervor-
gehoben durch die starken Variationen in der Farbgebung und durch
die kontinuierliche Bewegung der Oberfläche. Ein natürlich erschei-

nendes Produkt , hergestellt mit den modernsten Produktionstechniken, das die ideale Lösung für
unkonventionelle, moderne Räume mit großartiger Wirkung zu sein scheint.





ВАЙТА



GRIGIO







BAITA BEIGE

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN
 REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE
 GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ



FONDI - TILES

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
16,5x100 6.5"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72729	MQ

DECORI - DECORS

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
0,5x100 bacchetta metallo argento	10 ^{MM} 0.4"	63767	PZ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
4,8x100 battiscopa	10 ^{MM} 0.4"	72824	ML
4,8x50 battiscala dx	10 ^{MM} 0.4"	72829	ST
4,8x50 battiscala sn	10 ^{MM} 0.4"	72834	ST
33x100 gradino costa retta	10 ^{MM} 0.4"	72839	PZ
33x100 angolare dx	10 ^{MM} 0.4"	72845	PZ
33x100 angolare sn	10 ^{MM} 0.4"	72853	PZ



16.5x100
6.5"x40"

CONFORME A NORME I UNI EN 14411 APP. G GRUPPO B1a UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture UNI EN ISO 10545-04	 RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance UNI EN ISO 10545-05	 RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion UNI EN ISO 10545-06	 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance UNI EN ISO 10545-09	 RESISTENZA AL GELO Frost resistance UNI EN ISO 10545-12	 RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance UNI EN ISO 10545-13
--	--	--	---	---	---

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance UNI EN ISO 10545-14	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance R10 DIN 51130	 RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot A+B+C DIN 51097	 COF Static coefficient of friction DRY 0,71 WET 0,64 ASTM C 1028	 D.COF Dynamic coefficient of friction 0,74	 CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
--	---	---	---	---	---



BAITA TORTORA

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN
 REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE
 GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ



FONDI - TILES

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
16,5x100 6.5"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72731	MQ

DECORI - DECORS

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
0,5x100 bacchetta metallo argento	10 ^{MM} 0.4"	63767	PZ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
4,8x100 battiscopa	10 ^{MM} 0.4"	72827	ML
4,8x50 battiscala dx	10 ^{MM} 0.4"	72832	ST
4,8x50 battiscala sn	10 ^{MM} 0.4"	72837	ST
33x100 gradino costa retta	10 ^{MM} 0.4"	72843	PZ
33x100 angolare dx	10 ^{MM} 0.4"	72849	PZ
33x100 angolare sn	10 ^{MM} 0.4"	72856	PZ



16.5x100
6.5"x40"

CONFORME A NORME I UNI EN 14411 APP. G GRUPPO B1a UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance	RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	RESISTENZA AL GELO Frost resistance	RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance
UNI EN ISO 10545-04	UNI EN ISO 10545-05	UNI EN ISO 10545-06	UNI EN ISO 10545-09	UNI EN ISO 10545-12	UNI EN ISO 10545-13

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance	RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot	COF Static coefficient of friction	D.COF Dynamic coefficient of friction	CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
UNI EN ISO 10545-14	DIN 51130	DIN 51097	ASTM C 1028	DRY 0,71 WET 0,64 0,74	



BAITA ANTRACITE

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN
 REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE
 GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ



FONDI - TILES

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
16,5x100 6.5"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72728	MQ

DECORI - DECORS

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
0,5x100 bacchetta metallo argento	10 ^{MM} 0.4"	63767	PZ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
4,8x100 battiscopa	10 ^{MM} 0.4"	72823	ML
4,8x50 battiscala dx	10 ^{MM} 0.4"	72828	ST
4,8x50 battiscala sn	10 ^{MM} 0.4"	72833	ST
33x100 gradino costa retta	10 ^{MM} 0.4"	72838	PZ
33x100 angolare dx	10 ^{MM} 0.4"	72844	PZ
33x100 angolare sn	10 ^{MM} 0.4"	72852	PZ



16.5x100
6.5"x40"

CONFORME A NORME | UNI EN 14411 APP. G GRUPPO B1a UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance	RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	RESISTENZA AL GELO Frost resistance	RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance
UNI EN ISO 10545-04	UNI EN ISO 10545-05	UNI EN ISO 10545-06	UNI EN ISO 10545-09	UNI EN ISO 10545-12	UNI EN ISO 10545-13

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance R10	RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot A+B+C	COF Static coefficient of friction DRY 0,71 WET 0,64	D.COF Dynamic coefficient of friction 0,74	CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
UNI EN ISO 10545-14	DIN 51130	DIN 51097	ASTM C 1028		



BAITA BIANCO

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN
 REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE
 GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ



FONDI - TILES

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
16,5x100 6.5"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72730	MQ

DECORI - DECORS

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
0,5x100 bacchetta metallo argento	10 ^{MM} 0.4"	63767	PZ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
4,8x100 battiscopa	10 ^{MM} 0.4"	72825	ML
4,8x50 battiscala dx	10 ^{MM} 0.4"	72830	ST
4,8x50 battiscala sn	10 ^{MM} 0.4"	72835	ST
33x100 gradino costa retta	10 ^{MM} 0.4"	72840	PZ
33x100 angolare dx	10 ^{MM} 0.4"	72846	PZ
33x100 angolare sn	10 ^{MM} 0.4"	72854	PZ



16.5x100
6.5"x40"

CONFORME A NORME I UNI EN 14411 APP. G GRUPPO B1a UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance	RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	RESISTENZA AL GELO Frost resistance	RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance
UNI EN ISO 10545-04	UNI EN ISO 10545-05	UNI EN ISO 10545-06	UNI EN ISO 10545-09	UNI EN ISO 10545-12	UNI EN ISO 10545-13

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance	RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot	COF Static coefficient of friction	D.COF Dynamic coefficient of friction	CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
UNI EN ISO 10545-14	DIN 51130	DIN 51097	ASTM C 1028	0,74	



BAITA GRIGIO

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN
 REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE
 GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ



FONDI - TILES

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
16,5x100 6.5"x40"	10 ^{MM} 0.4"	72732	MQ

DECORI - DECORS

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
0,5x100 bacchetta metallo argento	10 ^{MM} 0.4"	63767	PZ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,71** WET **0,64** D.COF **0,74**

DIMENSIONE	SPESSORE	CODICE	UM
4,8x100 battiscopa	10 ^{MM} 0.4"	72826	ML
4,8x50 battiscala dx	10 ^{MM} 0.4"	72831	ST
4,8x50 battiscala sn	10 ^{MM} 0.4"	72836	ST
33x100 gradino costa retta	10 ^{MM} 0.4"	72841	PZ
33x100 angolare dx	10 ^{MM} 0.4"	72847	PZ
33x100 angolare sn	10 ^{MM} 0.4"	72855	PZ



16.5x100
6.5"x40"

CONFORME A NORME I UNI EN 14411 APP. G GRUPPO B1a UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance	RESIST. ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	RESISTENZA AL GELO Frost resistance	RESIST. ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance
UNI EN ISO 10545-04	UNI EN ISO 10545-05	UNI EN ISO 10545-06	UNI EN ISO 10545-09	UNI EN ISO 10545-12	UNI EN ISO 10545-13

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance	RESIST. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot	COF Static coefficient of friction	D.COF Dynamic coefficient of friction	CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
UNI EN ISO 10545-14	DIN 51130	DIN 51097	ASTM C 1028	DRY 0,71 WET 0,64 0,74	

BAITA INDICAZIONI DI POSA

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

Al fine di ottenere un miglior risultato estetico, si consiglia, prima della posa, di stendere almeno 4 mq di prodotto per verificare la distribuzione cromatica, alternando e orientando i pezzi al fine di ottenere una piacevole stonalizzazione della grafica delle piastrelle.


In order to obtain a better aesthetic result, it is advisable to apply at least 4 square meters of product to check colour distribution, alternating and orienting the pieces in order to obtain a nice shading effect on the tiles. We recommend color-on-color grouting using 2 mm spacers throughout the surface.

Afin d'obtenir un meilleur résultat esthétique, il est conseillé d'étendre au moins 4 m² de produit avant la pose pour vérifier la répartition chromatique, en alternant et orientant les pièces de façon à obtenir une multiplicité de tons agréable du graphisme des carreaux. Il est conseillé de rejointoyer dans la teinte en maintenant un joint constant de 2 mm.


Para obtener un mejor resultado estético, se recomienda, antes de la colocación, aplicar al menos 4 m² de producto para verificar la distribución cromática, alternando y orientando las piezas para obtener una agradable tonalidad de los gráficos de las baldosas. Se recomienda un rejunte del mismo color, manteniendo una junta constante de 2 mm.

Um ein besseres ästhetisches Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir Ihnen vor dem Verlegen etwa 4 Quadratmeter des Produkts auszulegen. So können Sie die Farbgebung sehen und Fliesen austauschen und umdrehen, damit Farbe und Grafik der Fliesen nach dem Verlegen ansprechend wirken. Wir empfehlen eine Verfugung in derselben Farbe, wobei die Fugen konstant 2 mm breit sein sollten.


Для получения лучшего эстетического результата перед укладкой желательно разложить плитку квадратом площадью не менее 4 кв.м и проверить распределение цвета, чередуя и ориентируя элементы так, чтобы получить приятные контрасты плиточного рисунка. Рекомендуем использование штукатурки в единой цветовой гамме с шириной шва 2 мм.




SCHEMA NR 121: 16,5x100_6,5"x40" - 100 %



SCHEMA NR 113: 16,5x100_6,5"x40" - 100 %



SCHEMA NR 139: 16,5x100_6,5"x40" - 100 %









SCHEMA NR 135: 16,5x100_6,5"x40" - 100 %

CARATTERISTICHE TECNICHE BAITA Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Características técnicas - Technische Eigenschaften - Технические характеристики Spessore mm. 10 - thickness 0.4" - Epaisseur - Espesor - Stärke - Толщина	VALORI TIPICI Typical values Valeurs typiques Typische Werte Характерные значения	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values - Valeurs limites prévues - Erwartete Grenzwerte Предусмотренные предельные значения
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorción de agua - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Водопоглощение UNI EN ISO 10545-03	<= 0,5%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Carga de rotura - Résistance aux chocs - Bruchlast - Разрушающее усилие UNI EN ISO 10545-04	>1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistencia a la flexión - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб UNI EN ISO 10545-04	>35N/mm ²	35 N/mm ² min UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Resistencia al choque - Résistance aux chocs - Stoßfestigkeit - Сопротивление удару UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e> 0,87 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient - Коэффициент возврата	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Resistencia a la abrasión profunda - Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabriebfestigkeit - Стойкость к глубокому истиранию UNI EN ISO 10545-06	<= 175 mm ³	175 mm ³ max UNI EN 14411 G
DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatación térmica lineal - Dilatation thermique linéaire - Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение UNI EN ISO 10545-08	6,7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Resistencia al choque térmico - Résistance aux chocs thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit - Стойкость к тепловым перепадам UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' Determination of moisture expansion - Dilación causada por la humedad - Détermination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit - Расширение под воздействием влажности UNI EN ISO 10545-10	0,1%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Resistencia al hielo - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозостойкость UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	RICHIESTA Required - Solicitud - Requite - Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Resistencia al ataque químico - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit - Стойкость к химическому воздействию UNI EN ISO 10545-13	UA ULC - UHC	UB Min. - UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC - From ULA to ULC Von ULA auf ULC von UHA auf UHC - От ULA до ULC от UHA до UHC
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Resistencia a las manchas - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 5	Classe 3 min Class 3 min - Classe 3 min - Catégorie 3 min - Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Resistencia al deslizamiento - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению DIN 51130	R 10	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 a R13 - De R9 à 13 - Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Resistencia al deslizamiento con pies descalzos - Résistance au glissement pieds nus - Rutschfestigkeit fuer den Barfußbereich - Сопротивление скольжению при хождении босиком DIN 51097	A+B+C	Da A a C From A to C - De A a C - De A à C - Von A auf C - От A до C GVV 26.17
DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción estática - Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента статического трения сухая поверхность мокрая поверхность ASTM C 1028	DRY 0,71 - WET 0,64	
DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción dinámica - Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента динамического трения сухая поверхность мокрая поверхность	WET 0,74	
STONALIZZAZIONE Shade Variation - Dénuancement - Variedad de tonalidades - Farbspiel - Разнотонность	V4	V1 Uniforme - Uniform - Uniforme - Uniforme - Gleichmäßig - Однородная - V2 Leggera - Light - Légère - Ligera - Leicht - Легкая - V3 Media - Medium - Moyenne - Media - Mittel - Средняя - V4 Alta - High - Haute - Alta - Hoch - Высокая

	formato cm size cm format cm Format cm	pezzi scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq. mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Pallette	mq. pallet sq. mt. pallet mq. pallet Qm. Pallette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Pallette europallet 80x120
--	---	--	--	--	--	--	--

SUPERFICIE NATURALE CON 3 STRUTTURE MIX - RETTIFICATO

	16,5x100 6.5"x40"	fondo	6	0,99	22	48	47,52	1056
	0,5x100 0.2"x40"	bacchetta metallo	5	pz 200	0,6	60	1,5	
	4,8x100 1.9"x40"	battiscopa	10	ml 10	11,3	60	30	
	4,8x50 1.9"x20"	battiscala sn dx	10	sf 10	14			
	33x100 13"x40"	gradino costa retta	2	pz 2	15			
	33x100 13"x40"	angolare costa retta sn dx	1	pz 1	7,8			

per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%

I prodotti Cerindustries S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerindustries S.p.A. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. Cerindustries S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerindustries S.p.A. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.



Cerindustries for LEED

I crediti LEED forniscono agli operatori del settore gli strumenti necessari per calcolare l'impatto di sostenibilità ambientale di un edificio. Il sistema si basa sull'attribuzione di un punteggio relativo a specifici requisiti di eco-compatibilità dei materiali utilizzati.

La somma di tali punti (crediti) determina il livello di certificazione ottenuto dall'edificio e contribuisce ad aumentarne il valore di mercato. I prodotti Cerindustries rispondono a molti dei requisiti richiesti dalle certificazioni LEED e in particolare, tutti i prodotti in grés porcellanato contengono una percentuale di materiale riciclato (pre-consumer) superiore al 40%, non rilasciano sostanze tossiche e vengono realizzati in stabilimenti certificati da un sistema di gestione ambientale.

Cerindustries S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerindustries S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerindustries S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerindustries S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.



Cerindustries for LEED

LEED credits provide to architects, contractors etc. all the necessary means to evaluate the grade of environmental sustainability of a given building. Leed provisions are based on the recognition/assignment criteria of credits pertaining to specific requirements of green building materials. The credits total amount does establish the certification ranking achieved by the building and does concur to raise the market perceived value. All Cerindustries' products do comply with many of LEED's requirements and more in particular all products classified under category BLA, porcelain stoneware, are made up with a percentage of recycled and recovered material, (pre-consumer), that does exceed 40% of the total quantity of clays employed. Cerindustries' products do not release VOCs and are produced in production facilities environmental friendly certified.



CERDOMUS

Cerindustries s.p.a. 48014 Castelbolognese Ravenna Italia via Emilia Ponente 1000 tel 0039 0546 652111 fax 0039 0546 50010 www.cerdomus.com - info@cerdomus.com